

NOK一般オイルシール

# TCJ型

(レアフロン(PTFE)焼付けオイルシール)

ニトリルゴム (NBR) オイルシール  
 アクリルゴム (ACM) オイルシール




●ご注文の際には、NOK部品番号及び型式寸法をご指定下さい。

リップ材料	NBR : NOK A103 + NOK 31BF ACM : NOK T303 + NOK 31BF
特別のご注文	この寸法表に記載されていないオイルシール、又は寸法表に記載されていても標準・専用材料と異なる材料(ゴム、金属環、ばね)のオイルシールをお求めの場合は、新たに成型型が必要となる場合がありますので、別途お見積書を差し上げます。
参 考	レアフロンシールは、リップが“きず”付きやすいので取扱いに十分ご注意ください。

# TCJ型

材料 ニトリル(NBR)+レオフロ(PTFE)焼付け  
 アクリル(ACM)+レオフロ(PTFE)焼付け

●右の断面図は、  
 このオイルシールの代表形状を示します。



軸径 d	寸法		部品番号	
	外径 D	幅 b	ニトリルゴム(NBR)	アクリルゴム(ACM)
20	35	8	GJ 1013 P1	GJ 1013 Q0
20	40	11	GJ 1033 P0	—
25	40	8	GJ 1314 P0	GJ 1314 Q0
25	45	11	GJ 1338 P0	GJ 1338 Q0
30	45	8	GJ 1679 P0	GJ 1679 Q0
30	50	11	GJ 1709 P0	GJ 1709 Q0
35	50	8	GJ 2057 P0	GJ 2057 Q0
35	55	11	GJ 2085 P0	GJ 2085 Q0
40	58	8	GJ 2369 P0	GJ 2369 Q0
40	62	11	GJ 2388 P0	GJ 2388 Q0
45	62	9	GJ 2651 P0	GJ 2651 Q0
45	68	12	—	GJ 2668 Q0
50	68	9	GJ 2847 P0	GJ 2847 Q0
50	72	12	GJ 2864 P0	GJ 2864 Q0
55	72	9	GJ 3040 P0	GJ 3040 Q0
55	78	12	GJ 3055 P0	GJ 3055 Q0
60	82	12	GJ 3222 P0	GJ 3222 Q0
65	88	12	GJ 3400 P0	GJ 3400 Q0
70	92	12	GJ 3519 P0	GJ 3519 Q0
70	95	13	GJ 3527 P0	—
75	100	13	GJ 3618 P0	GJ 3618 Q0
80	105	13	GJ 3744 P0	—
85	110	13	GJ 3842 P0	GJ 3842 Q0
90	115	13	GJ 3932 P0	—
95	120	13	GJ 3994 P0	GJ 3994 Q0
100	125	13	GJ 4063 P0	GJ 4063 Q0
105	135	14	GJ 4153 P0	GJ 4153 Q0
110	140	14	GJ 4212 P0	GJ 4212 Q0
115	145	14	GJ 4282 P0	GJ 4282 Q0
120	150	14	GJ 4346 P0	GJ 4346 Q0