

NOK一般オイルシール

# DC型, DB型

ニトリルゴム (NBR) オイルシール,  
アクリルゴム (ACM) オイルシール




●ご注文の際には、NOK部品番号及び型式寸法をご指定下さい。

リップ材料	NBR : NOK A727 ACM : NOK T303
特別のご注文	この寸法表に記載されていないオイルシール、又は寸法表に記載されていても標準・専用材料と異なる材料(ゴム, 金属環, ばね)のオイルシールをお求めの場合は、新たに成型型が必要となる場合がありますので、別途お見積書を差し上げます。
参 考	この寸法表以外でD型をお使いになる条件には、S型を2個組み合わせてお使い下さい。


# DC型, DB型

材料	ニトリル(NBR)
	アクリル(ACM)

●右の断面図は、このオイルシールの代表形状を示します。



DC型



DB型

寸法			部品番号		部品番号	
軸径 d	外径 D	幅 b	ニトリルゴム (NBR)	アクリルゴム (ACM)	ニトリルゴム (NBR)	アクリルゴム (ACM)
20	35	10	AW 1015 E0	—	—	—
22	40	10	AW 1140 E1	—	—	—
35	55	11	AW 2085 E1	—	—	—
45	70	15	—	—	—	AW 2678 E0
50	72	18	—	—	AW 2870 J0	—
55	78	18	—	—	AW 3057 E0	—
60	82	18	—	—	AW 3225 E0	—
60	85	22	—	—	—	AW 3237 F0
65	90	13	AW 3409 E0	—	—	—
70	92	14	—	AW 3521 F0	—	—
70	92	15	—	AW 3522 E1	—	—
75	100	20	—	—	AW 3623 E0	—
80	105	20	—	—	—	AW 3747 I0
90	115	20	—	—	AW 3935 E1	AW 3935 F0
90	125	28	—	—	AW 3946 E0	—
95	120	20	—	—	—	AW 3997 F0
100	125	20	—	—	AW 4068 E0	—
110	140	22	—	—	AW 4215 E1	—
115	145	22	—	—	—	AW 4287 F0
125	155	22	—	—	—	AW 4401 E0
130	160	22	—	—	—	AW 4455 E0