



フラットベルトの寸法と仕様

F60

アイアンラバーベルトについて、製作可能な寸法と付加できる仕様の組み合わせを表にしています。表にない仕様についても検討可能ですので、必要な場合はご相談ください。

型式寸法表示例

025-F60-2500D-FS



タイプ	ベルト幅 (呼び幅)	長さ mm	付加仕様: 記号	スチール心線	スチール耐屈曲	ステンレス心線	ステンレス耐屈曲
				ゴム材料	ゴム材料	ゴム材料	ゴム材料
F	015 020 025 040 050 075 100	最小: 1500 最大: 24000	付加仕様なし	U478 (D)	U478 (D)	U478 (D)	U478 (D)
				D-F	D-FC	D-FS	D-FSC

ベルト長さは最小長さ以上、かつ10mmの倍数で指定ください。最小プーリ径はφ100です

許容張力 F

単位: N

ベルト幅 mm	フレックスタイプ F
15	790
20	1100
25	1420
40	2400
50	3040
75	4560
100	6160

許容張力は引張荷重のみに関する許容値であり、選定基準ではありません。
 スチール心線の数値です。
 ステンレス心線は、表の値の80%を許容張力としてください。

製品質量 (参考値)

単位: g

型 式	フレックスタイプ F	ジョイントタイプ J	リニアタイプ L	備 考
F60	198	—	—	幅25mm、長さ1m